



Páska Duct Tape Value 1900

Technické parametry

červen, 2011

Popis výrobku

Páska 3M™ Duct Tape Value 1900 je přizpůsobivá látková páska na potrubí, která se skládá se z polyetylenové fólie na látkovém podkladu a kaučukového lepidla. Tato páska je dobrou volbou pro nenáročné aplikace (např. opravy hadic).

Konstrukce pásky

Podklad	Lepidlo	Barva	Standardní délka role	Standardní šířky
Polyetylen na tkanině	Syntetický kaučuk	Stříbrná	60 yardů (54,9 m)	1,88 palce (48 mm) 2,83 palce (72 mm)

Typické fyzikální vlastnosti

Poznámka: Následující technické informace a údaje jsou pouze reprezentativní nebo typické a neměly by být používány pro účely specifikace.

		Zkušební postup ASTM
Přilnavost na oceli	67,9 N/100 mm šířky	D-3330
Pevnost v tahu	332,7 N/100 mm šířky	D-3759
Prodloužení při přetržení	15 %	D-3759
• Tloušťka	5,8 mil (0,147 mm)	D-3652
• Rozsah teplot pro použití	až 93 °C	

Výhody

- Polyetylenový podklad zajišťuje aplikacím odolnost vůči vlhkosti.
- Kaučukové lepidlo vykazuje dobrou přilnavost na mnoho povrchů.
- Snadné trhání.
- Nízký profil.
- Individuální balení rolí pro snadnou identifikaci.

Příklady použití

- Montážní páska pro nenáročné aplikace.
- Lehké utěsnění a přidržení.
- Značení.

Páska Duct Tape Value 1900

Skladování Skladujte za normálních podmínek při teplotě 16 až 27 °C a relativní vlhkosti 40 až 60 % v původním obalu.

Skladovací doba Abyste dosáhli optimální funkčnosti, použijte tento produkt do 12 měsíců od data výroby.

Technické informace Technické informace, doporučení a jiná stanoviska obsažená v tomto dokumentu jsou založená na testech nebo zkušenostech, které považuje firma 3M za důvěryhodné, nicméně přesnost nebo úplnost těchto informací není garantována.

Použití výrobku Použití a technické charakteristiky výrobků spol. 3M v jednotlivých aplikacích mohou být ovlivněny mnoha faktory mimo kontrolu spol. 3M, které však jsou známy pouze uživateli. Při dané rozmanitosti faktorů, které mohou ovlivnit použití a technické charakteristiky produktu značky 3M, je výhradně uživatel zodpovědný za vyhodnocení produktu 3M a stanovení, zda je vhodný pro daný účel a vhodný pro postup aplikace u uživatele.

Záruka Pokud není dodatečná záruka výslovně uvedena na obalu příslušného produktu 3M nebo v jeho příbalovém letáku, firma 3M zaručuje, že každý výrobek značky 3M splňuje příslušné technické specifikace 3M v okamžiku své expedice z firmy 3M. SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NEOMEZUJÍCE SE NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PLYNOUCÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, ZVYKŮ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ. Pokud se ukáže, že produkt značky 3M nevyhovuje této záruce, potom jediným a výhradním opravným prostředkem, a to dle uvážení firmy 3M, je výměna produktu 3M nebo náhrada kupní ceny.

Omezení odpovědnosti S výjimkou případů, kdy je to nařízeno zákonem, nenese společnost 3M odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které vznikly v důsledku používání tohoto produktu 3M, ať už přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné, bez ohledu na prosazovanou právní teorii, včetně záruky, smlouvy, zanedbání nebo přímé odpovědnosti.

ISO 9001: 2008

Tento výrobek Divize průmyslových lepidel a pásek byl vyroben v souladu se systémem kvality 3M zaregistrovaným podle norem ISO 9001: 2008..

3M Česko, spol. s r. o. | V Parku 2343/24 | 148 00 - Praha 4 | Czech Republic
Tel. +420 261 380 111, e-mail: cs.reception@mmm.com, www.3m.cz