



Oboustranně lepicí pásy s nosičem 9191, 9195

Technický list

07/98

Popis Tyto oboustranně lepicí pásy jsou všestranně použitelné v průmyslu, pro reklamní účely, jako pomůcka pro montáže, i pro přidržení, připevnění nebo spojování různých materiálů do pásů (plasty, kovy, lepenka, papír, textilie, apod.)

Aplikace **3M™ 9191** – univerzální oboustranná kobercová páska s výbornou přilnavostí je určena zejména k fixaci koberců a kobercových dlaždic.

3M™ 9195 – lepicí páska, kde jedna strana lepí silně a druhá slabě, je vhodná především pro využití ve výstavnictví. Lepené koberce lze snadno a beze zbytků odlepit z pevných stěrkových podlah (např. tělocvičen apod.) i z dalších pevných podkladových materiálů.

Vlastnosti

	9191	9195
Lepidlo: volná strana/zakrytá strana	Hot-melt/ Hot-melt	Hot-melt/ akrylátová disperze
Nosný materiál	viskózová tkanina	PP fólie
Tloušťka (mm)	0,26	0,13
Krycí vrstva	silikonizovaný papír	
Odlupovací síla na oceli (N/100 mm)	60	80 16
Teplotní odolnost °C	60	60
Pevnost nosiče (N/25 mm)	40	50
Prodloužení při přetržení (%)	10	500
Odolnost vůči změkčovadlům	ne	ano (akrylátová strana)

	9191, 9195
Délka role	25 m
Šířka role	50 mm
Tolerance řezu	± 0,8 mm
Průměr vnitřního jádra	76,2 mm

3M Oboustranně lepicí pásky s nosičem 9191, 9195

Skladovatelnost Abyste dosáhli optimální funkčnosti, použijte tyto pásky do 12 měsíců od převzetí od 3M. Skladujte v originální krabici při cca 50% relativní vlhkosti vzduchu a teplotě cca 20 °C .

Důležité upozornění Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek a zkušeností, které firma 3M považuje za spolehlivé. Avšak mnoho faktorů mimo kontrolu firmy 3M může ovlivnit použití a funkci výrobku 3M při konkrétní aplikaci, a to včetně podmínek, za kterých je výrobek používán, a času a podmínek prostředí, za kterých má výrobek plnit svoji funkci. Protože tyto faktory zná výhradně uživatel a jsou pod jeho kontrolou, je nezbytné, aby uživatel posoudil výrobek 3M a určil, zda je vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje uživatelem zvolené metodě aplikace.

Výrobní závod 3M je certifikován podle ISO 9002.

3M je ochranná obchodní značka společnosti 3M.

3M Česko, spol. s r. o.

V Parku 2343/24 | 148 00 - Praha 4 | Czech Republic
Tel. +420 261 380 111, e-mail: cs.reception@mmm.com
www.3m.cz