

3M Systémy pro opravy automobilů
3M™ Zinkový sprej Weld Thru II 50410



Zinkový sprej Weld Thru II

nástřík pro bodové a
MIG svařování

- Jednoduchá a rovnoměrná aplikace
- Dokonalé překrytí
- Rychleschnoucí
- Snadné svařování
- Minimální odpad ze svařování
- Vynikající ochrana proti korozi

3M

Zinkový sprej Weld Thru II

nástřík pro bodové a MIG svaření

Zinkový sprej Weld Thru II je základní nátěr pro svařování umožňující kvalitní přestříkání, svařování a ochranu proti korozi. Snadno se aplikuje. Ideální pro všechny lakovny a karosárny, kde se svařuje.

Zinkový sprej Weld Thru II je vysoce koncentrovaný, a proto umožňuje snadné a rychlé pokrytí bez poteklin. Karosářské díly mohou být bodově nebo MIG svařovány do 20 minut po aplikaci.

Složení zinkového spreje Weld Thru II minimalizuje odpad ze svařování, omezuje riziko zranění svářeče a poškození zařízení dílny.

- Složení zinkového spreje Weld Thru II poskytuje dlouhotrvající protikoroziční ochranu opravovaného místa
- Snížení odpadu při svařování minimalizuje zranění svářeče a poškození zařízení dílny
- Přesná a jednoduchá aplikace umožňuje dobré pokrytí a redukuje výskyt poteklin.



“Používám ho už dlouho a stále funguje dobře.”

“Lepší než ostatní při MIG svařování díky přesnému dávkování”

Ohlasy z testů v praxi.

Výrobek	Výrobní číslo	Objem	Počet sprejů v krabici
3M™ Weld Thru II	50410	377ml sprej	6

3M

3M Česko, spol. s r.o.

Vyskočilova 1

140 00 Praha 4

Tel. 261 380 111

Fax. 261 380 110

e-mail: autoopravarenstvi@mmm.com

Použitý obal recyklujte. Vytlačeno ve Velké Británii.

© 3M 2007. Vytlačeno ve Velké Británii.

IG07WII-006



1.

Bruste
- P60 - P120



2.

Očistěte a odmastěte
povrch



3.

Protřeptejte po dobu 1
minuty



4.

25-30cm



5.

2 tenké vrstvy



6.

10 - 20 minut

